



Swd Rheinol Adhesol SW

ISO VG 150, 220, 320 & 460

Universal-Schmieröl für Gleitbahnen, Getriebe und Hydrauliken

Beschreibung und Eigenschaften

Swd Rheinol Adhesol SW - Öle werden aus hochwertigen paraffinischen Solvent-Raffinaten und speziell abgestimmten Additiven hergestellt. Diese besondere Formulierung ermöglicht seine Anwendung in vielen Bereichen der Industrie.

Von den vorteiligen Eigenschaften sind folgende hervorzuheben :

- die Öle sind Zink- und Silikon-frei.
- schnelle Demulgierbarkeit
- hervorragende Anti-Stick-Slip-Eigenschaften verhindern Ruckgleiten bei hohen Belastungen und langsamem Vorschub.
- sicherer Korrosionsschutz und sehr gute Oxidationsbeständigkeit.
- gute Verträglichkeit gegenüber Werkstoffbeschichtungen und Dichtungsmaterialien
- ausgezeichnetes Haftvermögen und gute Anti-Nebel-Eigenschaften

Anwendung

Swd Rheinol Adhesol SW - Öle werden zur Schmierung der Gleitbahn an Werkzeugmaschinen bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Belastungen eingesetzt. Sie sind geeignet für Hydraulikkreisläufe von Pumpen und Motoren aller Art sowie für Getriebebesätze und Vorschubmechanismen aller Typen. Sie eignen sich ferner für die Schmierung von Hochgeschwindigkeitsspindeln. Für den Einsatz in Zentralschmieranlagen sind die Öle besonders zu empfehlen.

Spezifikationen / Empfehlungen

- ❖ DIN 51 524 Teil 2 HLP
- ❖ DIN 51 502 CG-LP
- ❖ DIN 51 517 Teil 3 CLP

Richtwerte

Swd Rheinol Adhesol SW	Einheit	Kennwert				Methode/Norm
ISO-VG Klasse		150	220	320	460	DIN 51 519
Dichte bei 15°C	kg/m³	890	896	900	905	DIN 51 757
kinematische Viskosität bei 40°C	mm²/s	150	220	320	468	DIN 51 562
kinematische Viskosität bei 100°C	mm²/s	14,9	19,3	24,5	30,3	DIN 51 562
Viskositätsindex		99	99	98	94	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	-21	-18	-12	-12	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	255	258	272	295	DIN ISO 2592
FZG-Test (A/8,3/90/20) Schadenkraftstufe		12				DIN 51 354 T. 2
Warensorten-Nummer :		35215	35222	35232	35246	

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 31919-0
Fax: 0203 / 3191998