



Swd Rheinol FAVORIT MF

SAE 15W-40

HÖCHSTLEISTUNGS-MOTORENÖL FÜR DIESEL- UND BENZINMOTOREN IN LKW UND PKW

Produktbeschreibung und Anwendung

Swd Rheinol FAVORIT MF 15W-40 ist ein Höchstleistungsmotorenöl für moderne hochaufgeladene Dieselmotoren, einschließlich Turbo. Dank seiner überragenden Additivtechnologie wird es auch den höchsten Anforderungen von Ottomotoren gerecht, und es ist daher hervorragend für den Mixed Fleet - Betrieb geeignet.

Swd Rheinol FAVORIT MF 15W-40 bietet folgende Vorteile :

- ausgezeichnete thermisch/oxidative Stabilität verringert die Bildung von Schlamm und Ablagerungen.
- erlaubt maximale Ölwechselintervalle der Motorenhersteller durch hohe TBN-Reserve
- verringert wirkungsvoll die Bildung von "Bore Polishing"
- reduziert die Ölalterung auch bei hohen Temperaturen
- beste Dichtungs- und Elastomerverträglichkeit
- ein Öl für den Ganzjahres-Betrieb

Swd Rheinol FAVORIT MF 15W-40 empfiehlt sich besonders für Fahrzeugflotten im Fernverkehr und im Stadtbetrieb.

Spezifikation

ACEA E7-04 / A3/B4-04
API CI-4 / SL
Global DHD-1
MTU Type 2
Cummins CES 20078

Renault Truck RLD/RLD-2
Mack EO-M Plus
Caterpillar ECF-1a
Caterpillar ECF-2

Freigaben

MB 228.3 / 229.1
MAN M 3275
VOLVO VDS-3
Mack EO-N
Renault VI RLD-2

Richtwerte

| Swd Rheinol FAVORIT MF SAE 15W-40 | Einheit | Kennwert | Methode |
|-----------------------------------|--------------------|----------|--------------|
| Dichte bei 15°C | kg/m ³ | 878 | DIN 51 757 |
| Viskosität bei 40°C | mm ² /s | 103,0 | DIN 51 562 |
| Viskosität bei 100°C | mm ² /s | 14,00 | DIN 51 562 |
| Viskositätsindex | | 138 | DIN ISO 2909 |
| Dynam. Viskos.bei -20°C | mPa.s | 5500 | DIN 51 377 |
| Pourpoint | °C | -36 | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt | °C | 224 | DIN ISO 2592 |
| TBN | mg KOH/g | 10,5 | DIN ISO 3771 |

Warenarten-Nummer : 31070

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 3191940
Fax: 0203 / 3466540