

# Swd Rheinol PRIMUS CVS

## SAE 5W-40

### Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl

#### Produktbeschreibung und -eigenschaften

**Swd Rheinol PRIMUS CVS SAE 5W-40** ist ein Hochleistungs-Leichtlauföl, welches für Otto- und Dieselmotoren von PKWs konzipiert wurde und für moderne leistungsgesteigerte Einspritz- und Turbomotoren besonders geeignet ist.

Es basiert auf hochwertigen Grundölen aus der Synthese-Technologie, die zusammen mit einer ausgewählten Additivkombination zu einer Produktqualität führen, die alle Anforderungen der modernen PKWs erfüllen und übertreffen.

**Swd Rheinol PRIMUS CVS SAE 5W-40** hat folgende hervorzuhebende Vorteile :

- exzellentes Kaltstartverhalten und schnelle Durchölung des Motors bei Temperaturen bis unter -30°C reduzieren den Kraftstoffverbrauch.
- optimierte Hochtemperaturviskosität und hervorragendes Leichtlaufverhalten vermindern schmierstoffbedingte Emissionen.
- hoher Verschleiß- und Korrosionsschutz, sehr gutes Dispergierverhalten sorgen für ausgezeichnete Motorsauberkeit und sichern dessen lange Lebensdauer.
- Ganzjahreseinsatz durch hervorragendes Temperatur-Viskositäts-Verhalten und zuverlässige Leistungsreserven auch bei langen Ölwechselintervallen.

#### Spezifikationen / Empfehlungen

ACEA A3- / B4  
API SN / CF  
BMW Longlife - 01  
MB 226.5  
Opel GM-LL-B-025

VW 502 00 / 505 00  
Porsche A 40  
PSA B71 2296  
Renault RN0700 und RN0710  
Lamborghini  
Maserati

#### Freigaben

MB-Freigabe 229.5

#### Richtwerte

Swd Rheinol PRIMUS CVS SAE 5W-40	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	856	DIN 51 757
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,3	DIN 51 562
Viskositätsindex		176	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos. bei -30°C	mPa.s	6010	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-39	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	228	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	10,4	DIN ISO 3771

**Warenarten-Nummer : 31168**

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.  
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.  
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

**Swd Lubricants GmbH & Co. KG**  
Am Schlütershof 26  
D-47059 Duisburg  
Tel.: 0203 / 31919-0  
Fax: 0203 / 3191998