



# Swd Rheinol Primus DX

## SAE 5W-30

Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für PKW-Motoren mit und ohne Abgasnachbehandlungssystem

### Produktbeschreibung und -eigenschaften

**Swd Rheinol Primus DX SAE 5W-30** ist ein Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl auf Basis der Synthese-Technologie. Es ist für den ganzjährigen Einsatz in PKW Otto- und Dieselmotoren modernster Technologie geeignet, also auch für Dieselmotoren mit Pumpe/Düse-Einspritzsystem (PD).

Durch sein fortschrittliches Design bietet es eine außerordentlich umfassende Leistungsbreite :

- Niedriger Schwefel-, Phosphor- und Aschegehalt reduzieren die Vergiftung von Katalysatoren bei Ottomotoren und verringern den Partikelauflauf im Dieselpartikelfilter (DPF) und unterstützen somit den Schutz der Umwelt durch geringere Schadstoffemissionen.
- Neuartige Hochleistungsadditivierung garantiert optimalen Verschleißschutz und höchste Motorsauberkeit.
- Hervorragende thermische Oxidationsstabilität vermindert die Ölalterung und ermöglicht längere Ölwechselintervalle bei vollem Motorschutz.
- Beste Tieftemperatureigenschaften ermöglichen einen problemlosen Kaltstart und tragen durch eine schnelle Durchölung des Motors entscheidend zu dessen verlängerter Lebensdauer bei.

### Spezifikationen / Empfehlungen

ACEA C3  
API SN / CF  
VW 502 00 / 505 00 / 505 01 (PD).  
GM dexos 2  
MB 226.5  
Renault RN 0700 / 0710  
BMW Longlife-04

### Freigaben

MB-Freigabe 229.51 (deckt 229.31 ab)  
MB-Freigabe 229.52

### Richtwerte

Swd Rheinol Primus DX SAE 5W-30	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	853	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	67,1	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	11,8	DIN 51 562
Viskositätsindex		173	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -30°C	mPa.s	5070	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-42	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	230	DIN ISO 2592

<b>Warensorten-Nummer :</b>	<b>31228</b>
-----------------------------	--------------

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.  
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.  
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

**Swd Lubricants GmbH & Co. KG**  
Am Schlütershof 26  
D-47059 Duisburg  
Tel.: 0203 / 31919-0  
Fax: 0203 / 3191998