



# Swd Rheinol Primus GM

## SAE 5W-30

### Innovatives Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl

#### Produktbeschreibung

**Swd Rheinol Primus GM SAE 5W-30** ist ein modernes, Mehrbereichs-Leichtlauf-Motorenöl der neuen Generation für die ganzjährige Verwendung. Die Kombination unkonventioneller HC-Grundöle mit modernster Additivtechnologie garantiert ein niedrigviskoses, hochscherstabiles Motorenöl, das sicher Ablagerungen verhindert, Reibungsverluste des Motors senkt und optimal vor Verschleiß schützt. Dies führt zur Kraftstoffeinsparung bei gleichzeitig verlängerter Lebensdauer des Motors.

#### Anwendung

**Swd Rheinol Primus GM SAE 5W-30** wird speziell für OPEL - Ottomotoren und Dieselmotoren, einschließlich Turbolader und Katalysator unter Beachtung der jeweiligen Herstellervorschriften empfohlen.

#### Spezifikationen / Empfehlungen

ACEA C3	GM dexos 2
API SN / CF	Opel GM-LL-A-025
	Opel GM-LL-B-025

#### Typische Produktdaten

Swd Rheinol Primus GM SAE 5W-30	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	853	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	65,8	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	11,4	DIN 51 562
Viskositätsindex		165	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -30°C	mPa.s	5080	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-42	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	226	DIN ISO 2592

<b>Warensorten-Nummer :</b>	<b>31225</b>
-----------------------------	--------------

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.  
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.  
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

**Swd Lubricants GmbH & Co. KG**  
Am Schlütershof 26  
D-47059 Duisburg  
Tel.: 0203 / 31919-0  
Fax: 0203 / 3191998