



# Swd Rheinol Primus SMF

## SAE 5W-30

### Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für PKW-Motoren

#### Produktbeschreibung und -eigenschaften

**Swd Rheinol PRIMUS SMF SAE 5W-30** ist ein hochlegiertes Ganzjahres-Leichtlauföl für alle Pkw-Motoren, für die Fuel Economy (FE) Öle vorgeschrieben bzw. freigegeben sind. Die niedrige Viskosität der speziellen Grundöle aus der Synthese-Technologie sorgt mit schneller Durchölung und geringen Reibungswiderständen für eine spürbare Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der Schadstoffemissionen.

**Swd Rheinol PRIMUS SMF SAE 5W-30** ist allen thermischen und mechanischen Belastungen gewachsen, die in modernen, auf Fuel Economy ausgelegten Pkw-Motoren auftreten können.

- hohes Reinigungs- und Schmutztragevermögen (Detergent/Dispersant) sorgen für ausgezeichnete Sauberkeit des Motors
- hervorragender Leichtlaufcharakter durch spezielle reibungsvermindernde Zusätze
- wirtschaftliches Ganzjahresöl mit nachgewiesener Kraftstoffeinsparung
- schont die Umwelt durch reduzierte Emissionen von CO<sub>2</sub> und Partikeln

#### Spezifikationen / Empfehlungen

API SN  
 ILSAC GF-5  
 ACEA A5 - / B5 - / C2-12  
 Subaru, Honda, Hyundai, Mazda, KIA  
 GM 6094 M

Ford WSS-M2C 913-D  
 (deckt 913-A, -B und -C ab)  
 Ford WSS-M2C 929-A

#### Richtwerte

Swd Rheinol Primus SMF SAE 5W-30	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	853	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	62,3	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	10,7	DIN 51 562
Viskositätsindex		160	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos. bei -30°C	mPa.s	4510	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-48	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	228	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	8,4	DIN ISO 3771

**Warensorten-Nummer : 30190**

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.  
 Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.  
 Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

**Swd Lubricants GmbH & Co. KG**  
 Am Schlütershof 26  
 D-47059 Duisburg  
 Tel.: 0203 / 31919-0  
 Fax: 0203 / 3466540