



Swd Rheinol Komparol MF

SAE 15W-40

HÖCHSTLEISTUNGS-MEHRBEREICHSMOTORENÖL

Produktbeschreibung und Anwendung

Swd Rheinol Komparol MF 15W40 ist ein Höchstleistungsmotorenöl mit SHPD-Charakter, das dank seiner überragenden Additivtechnologie gleichermaßen den höchsten Anforderungen hochaufgeladener Dieselmotoren und leistungsoptimierter Ottomotoren gerecht wird. Es ist daher hervorragend für den Mixed Fleet - Betrieb geeignet.

Swd Rheinol Komparol MF 15W-40 bietet folgende Vorteile :

- ausgezeichnete thermisch/oxidative Stabilität verringert die Bildung von Schlamm und Ablagerungen.
- erlaubt maximale Ölwechselintervalle der Motorenhersteller durch hohe TBN-Reserve
- verringert wirkungsvoll die Bildung von "Bore Polishing"
- reduziert die Ölalterung auch bei hohen Temperaturen
- beste Dichtungs- und Elastomerverträglichkeit
- ein Ganzjahresöl für den Mixed Fleet - Betrieb

Swd Rheinol Komparol MF 15W-40 empfiehlt sich besonders für Fahrzeugflotten im Fernverkehr und im Stadtbusbetrieb.

Spezifikation/Empfehlung

ACEA E7-12 A3-/B4-12
 API CI-4 / SL
 DHD-1
 MTU Typ 2
 Renault RLD-2
 Cummins CES 20076 / 20077 / 20078

MB 228.3 & 229.1
 MAN M 3275
 Mack EO-M Plus
 Caterpillar ECF-1
 JASO DH-1

Freigaben

Volvo VDS-3
 DEUTZ DQC III-10

Richtwerte

Swd Rheinol Komparol MF SAE 15W-40	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m ³	863	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	94,5	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14,4	DIN 51 562
Viskositätsindex		158	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos. bei -20°C	mPa.s	6020	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	226	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	10,5	DIN ISO 3771

Artikel-Nummer : 31333

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
 Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
 Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
 Am Schlütershof 26
 D-47059 Duisburg
 Tel.: 0203 / 31919-0
 Fax: 0203 / 3191998