



# Swd Rheinol Primus VO

## SAE 0W-20

### Spezielles Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Volvo Motoren

#### Produktbeschreibung und -eigenschaften

**Swd Rheinol Primus VO SAE 0W-20** ist ein spezielles Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl auf Basis der Synthese-Technologie. Es ist speziell für den Einsatz in Volvo Motoren entwickelt worden. Durch seine spezielle Additiv-Technologie wird eine hervorragende Schmiersicherheit gewährleistet.

Aufgrund des Zusammenspiels der niedrigen Viskosität mit den speziell entwickelten Additiven wird eine hohe Kraftstoffeinsparung ermöglicht und somit die Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen. Moderne Motoren stellen bezüglich Downsizing und moderner Start-Stopp-Systeme immer höhere Anforderungen an das Motorenöl. Diese werden bei besten Verschleißseigenschaften und weiteren Leistungsreserven durch die neue Technologie gewährleistet.

Das verwendete Additiv-Paket ist speziell für die hohen Anforderungen der neuen Volvo VCC RBS0-2AE entwickelt worden.

#### Spezifikationen / Empfehlungen

ACEA C5 / A1/B1

VOLVO VCC RBS0-2AE

#### Richtwerte

Swd Rheinol Primus VO SAE 0W-20	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	845	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	48	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	9,1	DIN 51 562
Viskositätsindex		177	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -35°C	mPa.s	5980	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-48	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	236	DIN ISO 2592

**Warensorten-Nummer : 31188**

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.  
die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.  
Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Bitte  
Weiterere

**Swd Lubricants GmbH & Co. KG**  
Am Schlütershof 26  
D-47059 Duisburg  
Tel.: 0203 / 31919-0  
Fax: 0203 / 3191999