



Swd Rheinol Expert UHPD

SAE 10W-40

HOCHLEISTUNGSMOTORENÖL FÜR EURO-4 und EURO-5 NUTZFAHRZEUG-MOTOREN

Produktbeschreibung

Swd Rheinol Expert UHPD 10W-40 ist ein Hochleistungsmotorenöl, das mit Basisölen aus der modernsten Synthesetechnologie hergestellt wird. Es ist für jede Art von Dieselmotoren in Nutzfahrzeugen geeignet, insbesondere für alle EURO 4- und - 5- Motoren.

Swd Rheinol Expert UHPD 10W-40 garantiert Spitzen-Performance in vielen Qualitätskriterien :

- Leichter verschleißarmer Kaltstart durch gutes Fließvermögen bei tiefen Temperaturen.
- Ausgezeichneter Alterungs- und Korrosionsschutz.
- Außergewöhnliches Verschleißschutz- und Reinigungsvermögen.
- Erlaubt die längsten Ölwechselintervalle entsprechend den Empfehlungen der Fahrzeughersteller.
- Hervorragende thermische Oxidationsstabilität und geringe Verdampfungsneigung
- Hochleistungs-Additive und die synthetische Basis sorgen für unübertroffenes Leistungsvermögen.

Spezifikation / Empfehlungen

ACEA E4 / E7
API CI-4 + UHPD
Caterpillar ECF 1-a, ECF 2
Cummins CES 20076, 20077, 20078
Deutz DQC IV-10
Global DHD-1
Iveco (wenn für ACEA E4-/E7-08 empfohlen)
MACK EO-M+

MAN M 3277
MAN M 3377
MB 228.5
MTU Typ 3
Renault RXD, VI RLD-2
Scania LDF-3
VOLVO VDS-3

Richtwerte

Swd Rheinol Expert UHPD SAE 10W-40	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m³	863	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm²/s	94,0	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm²/s	14,2	DIN 51 562
Viskositätsindex		156	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos. bei -25°C	mPa.s	6380	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	224	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	12,7	DIN ISO 3771

Warensorten-Nummer : 31010

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 31919-0
Fax: 0203 / 3191999