

# Swd Rheinol Primus FOS

## SAE 5W-30

### Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für PKW-Motoren

#### Produktbeschreibung und -eigenschaften

**Swd Rheinol PRIMUS FOS SAE 5W-30** ist ein hochlegiertes Ganzjahres-Leichtlauföl für PKW - Motoren, für die Fuel Economy (FE) Öle vorgeschrieben bzw. freigegeben sind. Die niedrige Viskosität der speziellen Grundöle aus der Synthese-Technologie sorgt mit schneller Durchölung und geringen Reibungswiderständen für eine spürbare Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der Schadstoffemissionen.

**Swd Rheinol PRIMUS FOS SAE 5W-30** ist allen thermischen und mechanischen Belastungen gewachsen, die in modernen, auf Fuel Economy ausgelegten Pkw-Motoren auftreten können.

- hohes Reinigungs- und Schmutztragevermögen (Detergent/Dispersant) sorgen für ausgezeichnete Sauberkeit des Motors
- hervorragender Leichtlaufcharakter durch spezielle reibungsvermindernde Zusätze
- wirtschaftliches Ganzjahresöl mit nachgewiesener Kraftstoffeinsparung
- schon die Umwelt durch reduzierte Emissionen von CO<sub>2</sub> und Partikeln

#### Spezifikationen / Empfehlungen

ACEA A1 / B1, A5 / B5  
 API SL  
 FORD WSS-M2C 913-B / C / D  
 Renault RN 0700  
 Jaguar / Land Rover STJLR.03.5003

#### Richtwerte

Swd Rheinol Primus FOS SAE 5W-30	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	848	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	55,0	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	9,9	DIN 51 562
Viskositätsindex		176	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos. bei -30°C	mPa.s	3410	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-42	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	230	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	9,5	DIN ISO 3771

**Warensorten-Nummer : 31173**

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.  
 Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.  
 Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

**Swd Lubricants GmbH & Co. KG**  
 Am Schlütershof 26  
 D-47059 Duisburg  
 Tel.: 0203 / 31919-0  
 Fax: 0203 / 3191999