



# Swd Rheinol Primus GT

## SAE 15W40

### Hochleistungsmotorenöl für PKW-Motoren

#### Produktbeschreibung und -eigenschaften

**Swd Rheinol Primus GT 15W-40** ist ein Hochleistungs-Mehrbereichsöl für den Einsatz in PKW's und Kleinlastern. Der verbrauchsoptimierte moderne Benzinmotor kann damit ebenso betrieben werden wie der leistungsstarke turbo-aufgeladene Dieselmotor. Wegen der progressiven Konzeption des Öles empfiehlt sich dessen Verwendung besonders bei der neuen Motorengeneration mit Mehr-Ventil-Technik, die sich mit verbesserter Verbrennung und geringerem Verbrauch bei gleichzeitiger Leistungssteigerung auszeichnet.

**Swd Rheinol Primus GT 15W-40** ist ein Motorenöl, hergestellt aus hochwertigen Mineralölraffinaten unter Verwendung modernster Additive. Hervorzuheben sind der exzellente Verschleißschutz und die sehr gute Dispersant-/Detergentwirkung, wodurch die Bildung von Schwarzschlamm wirksam verhindert wird. Aufgrund seines guten Viskositäts-Temperatur-Verhaltens und der Mehrbereichscharakteristik wird ein Ganzjahreseinsatz gewährleistet.

**Swd Rheinol Primus GT 15W-40** erfüllt bzw. übertrifft die Anforderungen führender Automobilhersteller.

#### Spezifikationen / Empfehlungen

ACEA A3/ B4  
 API SL / CF  
 VW 501 01 / 505 00  
 MB 229.1

#### Richtwerte

Swd Rheinol Primus GT SAE 15W40	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m³	866	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm²/s	101,5	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm²/s	14,8	DIN 51 562
Viskositätsindex		152	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -20°C	mPa.s	4070	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-33	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	224	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	8,1	DIN ISO 3771

**Warensorten-Nummer : 31125**

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.  
 Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.  
 Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

**Swd Lubricants GmbH & Co. KG**  
 Am Schlütershof 26  
 D-47059 Duisburg  
 Tel.: 0203 / 31919-0  
 Fax: 0203 / 39191999