



Swd Rheinol Primus GF-5 Plus

SAE 5W-20

Vollsynthetisches kraftstoffsparendes Leichtlaufmotorenöl

Produktbeschreibung und -eigenschaften

Swd Rheinol Primus GF-5 Plus SAE 5W-20 ist ein Hochleistungsschmierstoff, welcher speziell für modernste Pkw- Benzin- und Dieselmotoren entwickelt wurde, die mit niedrigviskosen kraftstoffsparenden Motorenölen betrieben werden. Es ist für alle Fahrzeugtypen geeignet, für welche dieses Viskositätsniveau vorgeschrieben ist. Dazu gehören auch hoch aufgeladene Hochleistungsmotoren mit Mehrventiltechnik und Kraftstoffeinspritzung in PKW's und leichten Nutzfahrzeugen. Das Viskositätsniveau wird für viele Fahrzeuge von Honda, Ford und anderer führender Hersteller empfohlen.

Swd Rheinol Primus GF-5 Plus SAE 5W-20 ist auf vollsynthetischer Basis konzipiert. Es überzeugt durch exzellente Schmierfähigkeit und weist überragende Eigenschaften und Vorteile auf :

- stabiler Ölfilm bei allen Betriebstemperaturen
- hervorragende Kaltstart-Eigenschaften auch bei niedrigen Temperaturen
- hohe Lebensdauer des Motors durch komplexen Verschleißschutz und Sauberkeit vom Zylinderkopf bis zum Ölsumpf
- niedriger Ölverbrauch und hohe Kraftstoffeffizienz
- geringere Umweltbelastung durch reduzierte Abgasemissionen und lange Ölwechselintervalle

Spezifikationen / Empfehlungen

API SP	Daihatsu	Mazda
ILSAC GF-6A	Honda	Nissan
GM dexos1 Gen 2	Kia	Subaru
Ford WSS-M2C960	Isuzu	Suzuki
Chrysler MS-6395	Lexus	Toyota

Richtwerte

Swd Rheinol Primus GF-5 Plus SAE 5W-20	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m ³	852	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	47,5	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	8,5	DIN 51 562
Viskositätsindex		157	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -30°C	mPa.s	4750	ASTM D5293
Pourpoint	°C	-45	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	230	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	8	DIN ISO 3771

Warensorten-Nummer : 31198

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 31919-0
Fax: 0203 / 3191999