



# Swd Rheinol PRIMUS CVS

## SAE 5W-30

### Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl

#### Produktbeschreibung und -eigenschaften

**Swd Rheinol PRIMUS CVS SAE 5W-30** ist ein Hochleistungs-Leichtlauföl, welches für Otto- und Dieselmotoren von PKWs konzipiert wurde und für moderne leistungsgesteigerte Einspritz- und Turbomotoren besonders geeignet ist.

Es basiert auf hochwertigen Grundölen aus der Synthese-Technologie, die zusammen mit einer ausgewählten Additivkombination zu einer Produktqualität führen, die alle Anforderungen der modernen PKWs erfüllen und übertreffen.

**Swd Rheinol PRIMUS CVS SAE 5W-30** hat folgende hervorzuhebende Vorteile :

- exzellentes Kaltstartverhalten und schnelle Durchölung des Motors bei Temperaturen bis unter  $-30^{\circ}\text{C}$  reduzieren den Kraftstoffverbrauch
- optimierte Hochtemperaturviskosität und hervorragendes Leichtlaufverhalten vermindern schmierstoffbedingte Emissionen.
- hoher Verschleiß- und Korosionsschutz, sehr gutes Dispergierverhalten sorgen für ausgezeichnete Motorsauberkeit und sichern dessen lange Lebensdauer.
- Ganzjahreseinsatz durch hervorragendes Temperatur-Viskositäts-Verhalten und zuverlässige Leistungsreserven auch bei langen Ölwechselintervallen.

#### Spezifikationen / Empfehlungen

ACEA A3-/ B4  
API SL / CF  
VW 502 00 / 505 00  
MB 229.3  
BMW Longlife-01

Renault RN0700 und RN0710  
Opel GM-LL-B-025

#### Freigaben

MB-Freigabe 229.5

#### Richtwerte

| Swd Rheinol PRIMUS CVS SAE 5W-30        | Einheit                | Kennwert | Methode      |
|-----------------------------------------|------------------------|----------|--------------|
| Dichte bei $15^{\circ}\text{C}$         | $\text{kg/m}^3$        | 853      | DIN 51 757   |
| Viskosität bei $100^{\circ}\text{C}$    | $\text{mm}^2/\text{s}$ | 11,5     | DIN 51 562   |
| Viskositätsindex                        |                        | 163      | DIN ISO 2909 |
| Dynam. Viskos.bei $-30^{\circ}\text{C}$ | $\text{mPa.s}$         | 5850     | DIN 51 377   |
| Pourpoint                               | $^{\circ}\text{C}$     | -42      | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt                              | $^{\circ}\text{C}$     | 236      | DIN ISO 2592 |
| TBN                                     | $\text{mg KOH/g}$      | 10       | DIN ISO 3771 |

Warensorten-Nummer : 31178

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.  
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.  
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

**Swd Lubricants GmbH & Co. KG**  
Am Schlütershof 26  
D-47059 Duisburg  
Tel.: 0203 / 31919-0  
Fax: 0203 / 3191998