



Swd Rheinol Primus FOS

SAE 5W-30

Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für PKW-Motoren

Produktbeschreibung und -eigenschaften

Swd Rheinol PRIMUS FOS SAE 5W-30 ist ein hochlegiertes Ganzjahres-Leichtlauföl für PKW - Motoren, für die Fuel Economy (FE) Öle vorgeschrieben bzw. freigegeben sind. Die niedrige Viskosität der speziellen Grundöle aus der Synthese-Technologie sorgt mit schneller Durchölung und geringen Reibungswiderständen für eine spürbare Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der Schadstoffemissionen.

Swd Rheinol PRIMUS FOS SAE 5W-30 ist allen thermischen und mechanischen Belastungen gewachsen, die in modernen, auf Fuel Economy ausgelegten Pkw-Motoren auftreten können.

- hohes Reinigungs- und Schmutztragevermögen (Detergent/Dispersant) sorgen für ausgezeichnete Sauberkeit des Motors
- hervorragender Leichtlaufcharakter durch spezielle reibungsvermindernde Zusätze
- wirtschaftliches Ganzjahresöl mit nachgewiesener Kraftstoffeinsparung
- schont die Umwelt durch reduzierte Emissionen von CO₂ und Partikeln

Spezifikationen / Empfehlungen

ACEA A5 / B5
API SL
FORD WSS-M2C 913-B / C / D
Renault RN 0700
Jaguar / Land Rover STJLR.03.5003

Richtwerte

Swd Rheinol Primus FOS SAE 5W-30	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m ³	848	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	55,0	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	9,9	DIN 51 562
Viskositätsindex		176	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos. bei -30°C	mPa.s	3410	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-42	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	230	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	9,5	DIN ISO 3771

Warensorten-Nummer : 31173

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 31919-0
Fax: 0203 / 3191999

