



Swd Rheinol ATF 8 HP

AUTOMATIKGETRIEBE-FLUID ATF

Produktbeschreibung

Swd Rheinol ATF 8 HP - Fluid ist ein Automatik-Getriebeöl auf HC und PAO - Basis.

Anwendung

Swd Rheinol ATF 8 HP ist speziell für moderne ZF 6-, 8- und 9-Gang-Automatikgetrieben in leistungsstarken Fahrzeugen entwickelt worden. Es ist nicht für den Einsatz in DCT/DSG- oder CVT-Getrieben geeignet.

Eigenschaften

Swd Rheinol ATF 8 HP bietet folgende Vorteile:

- Höchste Qualitätseigenschaften
- Hohes Lasttragevermögen und extrem verschleißmindernd
- Überlegende Reibwertkonstanz
- Keine Schaumbildung
- Geringste Verdampfungsverluste
- Hervorragendes Tieftemperatur-Schaltverhalten
- Angepasstes Reibwertverhalten, auch für sportliche Schaltvorgänge
- Exzellente Oxidations- und thermische Stabilität
- Neutral gegenüber üblichen Dichtungswerkstoffen

Spezifikation / Empfehlungen

BMW L12108 (83 22 2 152 426)
 BMW 83 22 2 305 397
 BMW 83 22 2 289 720 (ATF3+)
 Chrysler 68157995AA
 Honda Type 3.1
 Mopar 68157995AA

Jaguar 02JDE 26444
 Land Rover LR 023288/232289
 VW / Audi G 060 162 A1/A2/A6, G 055 162 (A2, A6)
 VW G 055 540 (A2)
 ZF Lifeguardfluid 8 (S671 090 312)
 ZF Lifeguardfluid 9 (AA01.500.001)

Richtwerte

Swd Rheinol ATF 8 HP	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m ³	844	DIN 51 757
Farbe		grün	Visuell
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	26,9	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	5,6	DIN 51 562
Viskositätsindex		157	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	-45	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	224	DIN ISO 2592

Warensorten-Nummer : 30635

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
 Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
 Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
 Am Schlütershof 26
 D-47059 Duisburg
 Tel.: 0203 / 31919-0
 Fax: 0203 / 3191999