



Swd Rheinol ATF DX II D

AUTOMATIKGETRIEBE-FLUID ATF

Produktbeschreibung

Swd Rheinol ATF DX II D - Fluid ist ein hochentwickeltes Getriebeöl, das die Anforderungen der modernsten automatischen Getriebe von PKW's, LKW's, Baumaschinen und anderen Fahrzeugen bzw. Aggregaten sicher erfüllt.

Anwendung

Swd Rheinol ATF DX II D - Fluid ist als Automatic-Transmission-Fluid (ATF) für den universellen Einsatz in allen automatischen Schaltgetrieben, Servolenkungen und Hydraulikaggregaten zu verwenden, für die vom Hersteller ein ATF nach GM-Spezifikation DEXRON® II vorgeschrieben ist.

Eigenschaften

Swd Rheinol ATF DX II D - Fluid erfüllt die höchsten Anforderungen der Getriebe- und Maschinenhersteller und sorgt mit seinem hohen Qualitätsniveau für optimale Betriebssicherheit und lange Lebensdauer aller zu schmierenden Aggregate.

- Exzellente Schmierung von stark belasteten Drehmomentwandlern und Lastschaltgetrieben.
- Sehr gutes Tief- und Hochtemperaturverhalten.
- Optimal abgestimmtes Reibverhalten für kurze Schaltzyklen.
- Sehr gute Scherstabilität, geringe Schaumneigung und lange Laufzeiterwartung.

Spezifikationen / Empfehlungen

GM DEXRON® II D
Allison C3/C4
MAN 339, Typ D
MB 236.7

ZF TE-ML 03D, 04D, 09A, 11A, 14A
Voith
Ford SQM-9010B ; Ford M2C-138CJ, 166H, 185A
Caterpillar TO-2

Richtwerte

Swd Rheinol ATF DX II D	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m ³	851	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	37,00	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	7,937	DIN 51 562
Viskositätsindex		195	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	-45	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	218	DIN ISO 2592

Warensorten-Nummer : 32824

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 31919-0
Fax: 0203 / 3191999