



# Swd Rheinol FAVORIT LMF

## SAE 10W-40

### HÖCHSTLEISTUNGS-LEICHTLAUFMOTORENÖL FÜR DIESEL- UND BENZINMOTOREN IN LKW UND PKW

#### Produktbeschreibung und Anwendung

**Swd Rheinol FAVORIT LMF 10W-40** ist ein Höchstleistungsmotorenöl für moderne hochaufgeladene Dieselmotoren, einschließlich Turbo. Dank seiner überragenden Additivtechnologie wird es auch den höchsten Anforderungen von Ottomotoren gerecht, und es ist daher hervorragend für den gemischten Fuhrpark geeignet.

**Swd Rheinol FAVORIT LMF 10W-40** bietet folgende Vorteile :

- ausgezeichnete thermisch/oxidative Stabilität verringert die Bildung von Schlamm und Ablagerungen.
- erlaubt maximale Ölwechselintervalle der Motorenhersteller durch hohe TBN-Reserve
- verringert wirkungsvoll die Bildung von "Bore Polishing"
- reduziert die Ölalterung auch bei hohen Temperaturen
- beste Dichtungs- und Elastomerverträglichkeit
- ein Öl für den Ganzjahres-Betrieb

**Swd Rheinol FAVORIT LMF 10W-40** empfiehlt sich besonders für Fahrzeugflotten im Fernverkehr und im Stadtbusbetrieb.

#### Spezifikationen / Empfehlungen

ACEA E7 / A3/B4

API CI-4 / SL

Global DHD-1

MTU Type 2.0

Cummins CES 20077 / 20078

DAF

Jaso DH-1

DEUTZ DQC III-05

Renault Truck RLD/RLD-2

Mack EO-M Plus & EO-N

Caterpillar ECF-1a

Caterpillar ECF-2

DDC 93K215

#### Freigaben

MAN M 3275-1

MB-Freigabe 228.3

VOLVO VDS-3

Mack EO-N

Renault VI RLD-2

#### Richtwerte

Swd Rheinol FAVORIT LMF SAE 10W-40	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	860	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	92,6	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,7	DIN 51 562
Viskositätsindex		166	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos. bei -25°C	mPa.s	5270	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-42	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	228	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	10,9	DIN ISO 3771

**Warensorten-Nummer : 31068**

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.  
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.  
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

**Swd Lubricants GmbH & Co. KG**  
Am Schlütershof 26  
D-47059 Duisburg  
Tel.: 0203 / 31919-0  
Fax: 0203 / 3191999