



Swd Rheinol Favorit MSCK

SAE 10W-40

Hochleistungsleichtlauföl der neuesten Generation

Produktbeschreibung und Anwendung

Swd Rheinol FAVORIT MSCK SAE 10W-40 ist ein Hochleistungsmotorenöl auf Basis neuester Additiv - Technologie abgestimmt mit besonderen Basisölen. Es wurde entwickelt für die neueste Generation schadstoffarmer Motoren und unterstützt excellent die Kraftstoff - Einsparung.

Durch den niedrigen Schwefel-, Phosphat- und Aschegehalt sowie die herausragende Oxidations- und Scherstabilität findet es Anwendung in modernen LKW Motoren.

Swd Rheinol FAVORIT MSCK SAE 10W-40 findet Anwendung als SHPD -Öl in Motoren mit und ohne Partikelfilter und Abgaskatalysator. Es erfüllt die besonderen Anforderungen an die Low SAPS Technologie und ist zuverlässig in bezug auf Kaltstartverhalten und Schmierfähigkeit bei hohen Temperaturen.

Swd Rheinol FAVORIT MSCK SAE 10W-40 erfüllt die aktuelle API CK-4 und ist ausgezeichnet geeignet für die Verwendung in EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5 und EURO 6 Motoren in Kombination mit Dieselmotoren bis zu 500ppm Schwefelgehalt.

Spezifikationen/ Empfehlungen

ACEA E9	Deutz DQC-III-10LA	MB 228.31
API CK-4 / SN	Jaso DH-2	MTU Type 2.1
CAT ECF-3	Ford WSS-M2C171-F1	Renault VI RLD-3
Cummins CES 20086	Mack EOS-4.5	Volvo VDS-4.5
Detroit Diesel DFS93K222	MAN 3575 und 3275	

Richtwerte

Swd Rheinol Favorit MSCK SAE 10W-40	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m³	863	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm²/s	102	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm²/s	14,6	DIN 51 562
Viskositätsindex		148	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos. bei -25°C	mPa.s	6170	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	236	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	10,2	DIN ISO 3771
Sulfatasche	mass. %	0,95	DIN 51 575
Schwefelgehalt	mass. %	0,36	
Phosphorgehalt	mass. %	0,11	

Warensorten-Nummer : 31018

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 31919-0
Fax: 0203 / 3191998