



# Swd Rheinol Fouke 4T

## SAE 15W-50

## Hochleistungs-Mehrbereichsmotorenöl für Motorräder

### Produktbeschreibung und -eigenschaften

**Swd Rheinol Fouke 4T 15W-50** ist ein Hochleistungs-Spezialmotorenöl für Motorräder mit luft- und wassergekühlten 4-Takt-Motoren höchster Leistung.

Es ist der ideale Partner für sportliche High-Tech-Motorräder im Touringbetrieb, auf allen Straßen und im Gelände.

Das hohe Leistungsvermögen wird durch die Kombination hochwertiger Grundöle mit einem erfolgreich erprobten Additiv garantiert.

### Swd Rheinol Fouke 4T 15W-50 bietet

- optimale Schmierwirkung im Motor und Getriebe und sichere Funktion nasser Kupplungen auch unter extremen Betriebsbedingungen und bei Dauerbetrieb.
- hervorragende Motorsauberkeit, besonders an Kolben und Ventilen.
- höchsten Verschleißschutz aller Kraftübertragungskomponenten in Motor und Getriebe.
- Ganzjahreseinsatz in gemäßigten Klimazonen.

### Spezifikationen / Empfehlungen

ACEA A3  
API SN Plus  
JASO MA2

### Richtwerte

Swd Rheinol Fouke 4T SAE 15W-50	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	870	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	134	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	18,2	DIN 51 562
Viskositätsindex		153	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -20°C	mPa.s	5330	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-39	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	236	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	11,1	DIN ISO 3771

**Warensorten-Nummer : 32347**

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.  
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.  
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

**Swd Lubricants GmbH & Co. KG**  
Am Schlütershof 26  
D-47059 Duisburg  
Tel.: 0203 / 31919-0  
Fax: 0203 / 3191998

18.05.2021

