



# Swd Rheinol Gatterhaftöl

## ISO VG 220, 320, 460 & 680

## Sägegatterhaftöl

### Beschreibung und Eigenschaften

Swd Rheinol Gatterhaftöle - sind Schmierstoffe für Anwendungen unter hohen Belastungen. Sie werden auf der Basis ausgewählter Mineralölraffinate und einer optimal abgestimmten Wirkstoffkombination hergestellt. Damit entsprechen und übertreffen sie die Anforderungen an Schmieröle nach DIN 51 517, Teil 3 - CLP mit Haftzusätzen.

Besonders hervorzuheben sind

- ausgezeichneter Verschleißschutz
- excellentes Druckaufnahmevermögen
- Rostschutz und Schutz vor Buntmetallkorrosion
- hohe Alterungsstabilität
- geringe Schaumneigung

### Anwendung

Swd Rheinol Gatterhaftöle - werden speziell zur Schmierung von Sägegattern empfohlen.

### Qualifikation

- ❖ DIN 51 517 Teil 3      CLP

### Richtwerte

Swd Rheinol Gatterhaftöl	Einheit	Kennwert				Methode/Norm
		220	320	460	680	
ISO-VG Klasse		220	320	460	680	DIN 51 519
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	922	931	939	949	DIN 51 757
kinematische Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	222	319	455	675	DIN 51 562
kinematische Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	19,4	24,6	31,9	38,0	DIN 51 562
Pourpoint	°C	-12	-12	-9	-6	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	>200	>210	>220	>230	DIN ISO 2592
<b>Article-No. :</b>		<b>35682</b>	<b>35683</b>	<b>35684</b>	<b>35686</b>	

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.  
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.  
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

**Swd Lubricants GmbH & Co. KG**  
Am Schlütershof 26  
D-47059 Duisburg  
Tel.: 0203 / 3191940  
Fax: 0203 / 3466540