Swd Rheinol Synkrol 4 TS

SAE 75W-90

Mehrbereichs-Getriebeöl für KFZ

Beschreibung und Eigenschaften

Swd Rheinol Synkrol 4 TS - 75W90 wird aus hochwertigen Mineralölen und Produkten der Synthese-Technologie hergestellt. In Kombination mit einem ausgewählten Additivpaket ist es als Mehrbereichs-Getriebeöl mit ausgezeichneten Leichtlaufeigenschaften konzipiert worden.
Hauptvorteile sind :

- hohe Freßtragfähigkeit und guter Verschleißschutz
- ausgezeichnetes Kältefließverhalten
- hohe Scherstabilität und damit stabile Mehrbereichscharakteristik über eine lange Betriebsdauer
- kraftstoffeinsparende Leichtlaufeigenschaften
- ausgezeichneter Korrosions -und Oxidationsschutz, geringe Schaumneigung

Anwendung

Swd Rheinol Synkrol 4 TS - 75W90 wird zur Schmierung von hochbelasteten Achsgetrieben mit geringem Achsversatz ebenso verwendet wie in synchronisierten und nicht-synchronisierten Handschaltgetrieben und in Lenk- und Verteilergetrieben von KFZ- und Arbeitsmaschinen.

Spezifikation

- API GL-4
- MB 235.1
- ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19C
- MAN 341 E-1, Z-2

Richtwerte

Swd Rheinol Synkrol 4 TS SAE 75W-90	Einheit	Kennwert	Methode/Norm
Dichte bei 15°C	kg/m³	843	DIN 51 757
kinematische Viskosität bei 40°C	mm²/s	80,1	DIN 51 562
kinematische Viskosität bei 100°C	mm²/s	14,2	DIN 51 562
Viskositätsindex		185	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	-45	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	210	DIN IS0 2592
Warensorten-Nummer :		**32514**	

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 31919-0
Fax: 0203 / 3191998