



Swd Rheinol Primus EVR

SAE 15W-50

Hochleistungsmotorenöl für PKW-Motoren

Produktbeschreibung und -eigenschaften

Swd Rheinol Primus EVR 15W50 ist ein Hochleistungs-Mehrbereichsöl für Kfz-Otto- und Dieselmotoren, die durch moderne Konstruktionsprinzipien wie Abgasturbolader, Magermixkonzepte besondere Anforderungen an das Motorenöl stellen.

Swd Rheinol Primus EVR 15W50 basiert auf hochwertigen Mineralölraffinaten, die nach modernen Technologien hergestellt werden. Zusammen mit einer ausgewählten Additivkombination, vor allem zur Gewährleistung der Motorsauberkeit, des Verschleißschutzverhaltens sowie der thermisch-oxidativen Beständigkeit steht ein Spitzenprodukt zur Verfügung, das den Anforderungen der heutigen Hochleistungsmotoren im Otto- und Dieselmotorenbereich entspricht.

Aufgrund seines weiten Viskositäts-Temperatur-Bereiches ist das Produkt vor allem für den Ganzjahreseinsatz in warmen Klimazonen geeignet.

Spezifikationen / Empfehlungen

ACEA A3 / B4

API SN / CF

VW 505 00

MB 229.1

PSA B71 2294 und B71 2300

Richtwerte

Swd Rheinol Primus EVR SAE 15W-50	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m ³	868	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	155	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	21,1	DIN 51 562
Viskositätsindex		161	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos. bei -20°C	mPa.s	4800	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-42	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	222	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	12,4	DIN ISO 3771

Warensorten-Nummer : 31128

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 31919-0
Fax: 0203 / 3191999