Swd Rheinol Synkrol 4 MX

SAE 75W-80

HC-Synthese Schaltgetriebeöl

Beschreibung und Eigenschaften

Swd Rheinol Synkrol 4 MX - SAE 75W80 wird aus hochwertigen HC-Synthese Basisölen hergestellt. In Verbindung mit einem modernen Additiv-Mix wird ein Performance-Niveau für Getriebeöle erzielt, dass wie folgt zu beschreiben ist:

- Ausgezeichnetes Hochdruck- und Verschleißschutzverhalten
- Sehr gute Eigenschaften beim Korrosions- und Rostschutz
- Geringe Schaumneigung und exzellente Alterungsstabilität
- Hoher Viskositätsindex und niediger Pourpoint sorgen für bequemes Schalten auch bei niedrigen Temperaturen
- Reduzierter Kraftstoffverbrauch und Verlängerung der Ölwechselintervalle

Anwendung

Swd Rheinol Synkrol 4 MX - SAE 75W80 wird zur Schmierung synchronisierter und nicht-synchronisierter Schaltgetriebe verwendet. Es empfiehlt sich besonders für PKW von BMW VW und Mercedes-Benz.

Spezifikationen / Empfehlungen

API GL-4
BMW MTF LT-1/-2/-3/-4
Fiat 9.55550-MZ6
FORD WSS-M2C200-C / D2/ +112C186-A
GM 1940182 / 1940764 / 1940768
MB 235.10
NISSAN MT-XZ / MT-XZ TL (JR Type)
PSA B 71 2330 (EZL_848) + B71 2315
Special Gear Oil, MTF 94
Special Honda MTF/MTF-II/MTF-III
Tranself NFJ, NFP, TRJ, TRT, TRZ, TRP, TRX
Volvo 97308 / 97309
VW G 009 317, VW G 052 171, G 052 178
VW G 052 512, G 052 726, VW G 060 726
VW G 50, G 052 527 A2, G 070 726 A2
VW G052 549

Richtwerte

Swd Rheinol Synkrol 4 MX SAE 75W-80	Einheit	Kennwert	Methode/Norm
SAE - Klassifikation		75W-80	
Dichte bei 15°C	kg/m³	855	DIN 51 757
kinematische Viskosität bei 40°C	mm²/s	51,2	DIN 51 562
kinematische Viskosität bei 100°C	mm²/s	9,1	DIN 51 562
Viskositätsindex		161	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	-42	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	218	DIN IS0 2592
Warensorten-Nummer :		**32517**	

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 31919-0
Fax: 0203 / 3191998