



Swd Rheinol Antifreeze GW 11 Konzentrat

Silikathaltiges Kühlerschutzmittel

Produktbeschreibung und Anwendung

Swd Rheinol Antifreeze GW 11- Konzentrat ist ein Kühlerschutzmittel auf Basis Ethylenglykol. Es ist frei von Aminen, Nitriten und Phosphaten. Mit seinem speziellen Inhibitorenpaket schützt es den Motor und den Kühlkreislauf hervorragend vor Frost, Rost und Überhitzung. Es ist auch für Leichtmetall-Motoren geeignet.

Swd Rheinol Antifreeze GW 11- Konzentrat ist ein Kühlerschutzmittel, das nur in Mischung mit Wasser verwendet werden darf. Mit normalem Leitungswasser ist es problemlos mischbar. Die Mindestkonzentration sollte zur Sicherstellung eines ausreichenden Korrosionsschutzes 35% nicht unterschreiten, was insbesondere für den Betrieb im Sommer zu beachten ist.

Es wird empfohlen, das Kühlmittel spätestens nach 5 Jahren Einsatzzeit zu wechseln.

Falls vom Motorenhersteller der Einsatz silikatfreien Produktes vorgeschrieben ist, muß die jeweilige Betriebsvorschrift beachtet werden (VW, Audi, Seat, Skoda, Ford, GM/Opel ab 1997).

Mischungstabelle:	Frostschutz bis	-20°C	-40°C	-70°C
Antifreeze GW 11	Vol. %	33	50	67
Leitungswasser	Vol. %	67	50	33

Spezifikationen / Empfehlungen

MB 325.0 & 325.2	VW / Audi / Seat / Skoda / Porsche TL 774-C (G11)	
BMW GS 94000	Opel GME L301	Ford ESD-M97B94-A
MAN 324 NF	Saab 6901 599	MTU MTL 5048
Cummins 85T8	Lada TTM VAZ 1.97.717-97	
Volvo 128 6083/002		
ASTM D3306	JASO M325 (Japan)	FS 6850-0951 (MIL Norway)
ASTM D4656	KSM 2142	FSD 8704 (MIL Sweden)
ASTM D4958	NATO S-759	BT-PS-606 A (MIL Belgium)
BS 6580	SAE J1034	TL 6850-0038 (MIL Germany)
NFR 15-601	Swiss Fed. Lab Empa	DCSEA 615/C (MIL France)
FVV Heft R443 (Germany)	E/L-1415b (MIL Italy)	

Technische Daten

Swd Rheinol Antifreeze GW 11 Konzentrat	Einheit	Kennwert
Dichte bei 20°C	kg/m ³	1128
Farbe		blau
Flammpunkt	°C	>120
pH - Wert (50%ig)		8,0
Siedepunkt	°C	170
Warensorten-Nummer :		39122

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 31919-0
Fax: 0203 / 3191999