



# Swd Rheinol Antifreeze GW 12

## -40°C

## Vorgemischtes Langzeit-Kühlerschutzmittel

### Produktbeschreibung und Anwendung

**Swd Rheinol Antifreeze GW 12 (-40°C)** ist ein gebrauchsfertiges Kühlerschutzmittel auf Basis Ethylen-glykol für alle Kraftfahrzeuge, für die silikatfreie Produkte vorgeschrieben sind (u.a. Ford, GM und MAN). Es enthält mindestens 60% Frostschutzkonzentrat und ist für alle gängigen Motoren bis hin zu modernen Hochleistungs-Alumotoren geeignet. Es ist kompatibel mit allen Markenprodukten (auch VW G 11).

### Swd Rheinol Antifreeze GW 12 (-40°C)

- eignet sich als Lebensdauerfüllung für Grauguß- und Alu-Motoren
- schützt alle metallischen Werkstoffe im System
- ist umweltfreundlich, da frei von Nitrit, Amin, Phosphat und Silikat
- sorgt für einen ganzjährigen Schutz des Kühlsystems.

### Spezifikationen / Empfehlungen

VW/Audi/Seat/Skoda TL774-D/F (G12/12+)  
 John Deere JDM H5  
 Opel-GM GMW 3420  
 Renault-Nissan 41-01-001/-S Type D  
 Caterpillar A4.05.09.01  
 Cummins IS series u N14  
 Komatsu 07.892 (2009)  
 Deutz/MWM 0199-99-2091/8  
 Volvo 014 GS 17009

MB 325.3  
 MAN 324 SNF  
 MTU MTL 504B  
 Jenbacher TA 1000-0201  
 Fiat MAT3624  
 Mazda MEZ MN 121 D  
 Liebherr MD1-36-130  
 Ford WSS-M97B44-D

### Technische Daten

Swd Rheinol Antifreeze GW 12 -40°C	Einheit	Kennwert
Dichte bei 20°C	kg/m <sup>3</sup>	1076
Farbe		violett
Stockpunkt	°C	-40
Flammpunkt	°C	>100
pH - Wert		8,6
Siedepunkt	°C	>100

**Warensorten-Nummer : 39140**

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.  
 Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.  
 Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

**Swd Lubricants GmbH & Co. KG**  
 Am Schlütershof 26  
 D-47059 Duisburg  
 Tel.: 0203 / 31919-0  
 Fax: 0203 / 3191999